


Artikli number: N9022U

Tootenimi: Takistusrada 8 kujuline

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Kirjeldus:

Tasakaalu- ja ronimiselementidega takistusrada, mis koosneb 13 üksteisest eraldatud elemendist. Sobib väga hästi ka looduslikesse keskkondadesse, saab ehitada nii üldkompleksina suures ruumis kui ka eraldi takistusrajana.

Suurused:

18000x10300x1300

Vanuserühm:

3+

Seeria:

Robiinia

Tootja:

NORNA PLAYGROUNDS

Tehniline kirjeldus:

13 elementi - 1.) Ümmargune puidust tasakaalustuspalk koos täiendava käetoe kõiega 1 tk. 2.) Puidust ümmargune tasakaalustuspalk puidust alustugedega mõlemas otsas - 1 tk. 3.) Madal palgitasakaalu palk mõlemas otsas puidust alustugedega 1 tk. 4.) Horisontaalsed võrguronimisrajad, mis koosnevad: Ruuduline horisontaalne võrk, mis on mõeldud nii sellel kõndimiseks kui ka maapinnal kõndimiseks, asetades jalad võrgu (võre tüüpi konstruktsioon) ja kahe horisontaalse ümara puitpalgi vahele. nelja puidust alustoega, mille külge on kinnitatud võrk - 1 tk. 5.) Tasakaaluköis ümara puidust toega ja mõlemas otsas puidust alustugedega 1 tk. 6.) Ronimisvõrk, mis koosneb kahest vertikaalselt asetsevast põhitoest, mis on ühendatud vertikaalselt asetatud ronimisvõrguga 1tk. 7.) Roniskepi rajad, mis koosnevad kuuest ümmargusest puitpalgist, mis on asetatud viltu ja mille põhjas on augud (jala paigaldamise auk on maapinnast 250mm) 1 komplekt. 8.) Ronimisvõrk, mis koosneb kahest vertikaalselt asetatud põhitoest, mis on ühendatud mõlemalt poolt vertikaalselt asetatud ronimisvõrguga horisontaalselt asetatud puidust kätetoega 1 tk. 9.) Tasakaaluköis hoidetengi ja mõlemas otsas puidust alustugedega 1 tk. 10.) Tasakaalurajad, mis koosnevad 6-st erineval kõrgusel vertikaalselt maetud ja maasse betoneeritud palgist, mis moodustavad tasakaaluraja ühelt kännult teisele hüppamiseks - 2 tk. 11.) Horisontaalne palgitasakaalu palk mõlemas otsas vertikaalsete puidust alustugedega 1 tk. 12.) Puidust ümmargune tasakaalustuspalk täiendava käetugiköie ja puidust alustugedega mõlemas otsas 1 tk.

Materjal:

Toode (aluse toed, aluskonstruktsioon) on valmistatud eriti tugevast ja ilmastikukindlast puidust - Robinia puidust. Puu võib matta ja betoneerida maasse otsekontaktis maapinnaga, puu on selliseks kasutamiseks sobilik. Võrgud - 16 mm läbimõõduga polüamiidkõied, mis on seest metalltraatidega (kokku 45 traati). Lisaelemendid – ülitugevad plastik- ja roostevabad metallelemendid.

Sertifikaadi nr.:

Z2 1307 6687 9003

Standard nr.:

EN 1176-1
