



Artikli number: 220068M

Tootenimi: Kombineeritud raam linnupesakiigega 3-le

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png



Kirjeldus:

Vahva kogupereklik n.n linnupesaga. Kiigu 220066M pesa läbimõõt on Ø1200 mm koos 2-kohalise kiigeraamiga (sobivad tava-, häll- ja rehvistmetele)

Suurused:

6950x1700x2680

Vanuserühm:

1+

Seeria:

Cloxx

Tootja:

Lappset

Tehniline kirjeldus:

Kiikede pakend sisaldab kiiguistmete kinnitamiseks vajalikud laagrid. Kiigulaager on valmistatud roostevabast terasest, mille liikuv osas on liugelaager. Laager vahetatakse alati terviklikuna. Tänu laagri konstruktsioonile pääseb kett pöörlema ka vertikaalse telje ümber. Kiike on võimalik paigaldada "suuskadele". Kiikudes kasutatav suur paigaldusplaat on mõõtmetelt umbes 1000 x 350 mm. See 2,5 mm tugevast kuumtsingitud plaadist valmistatud osa kinnitatakse kiiguposti paigaldusjala külge, sama moodi kui väiksem plaat. Plaadi disain arvestab kiiguposti kaldvuse. Suure pinnaga plaat tagab kindla kinnituse kui kiik paigaldakse betoonita.

Materjal:

Kiigeraam elektrogalvaniseeritud, värvitud (süsinik hall; värvikihi paksus min.180 mikronit) või kuumgalvaniseeritud teras (HDG, tsingi paksus min. 80 mikronit) - vastab klass C4; metallpostide tugevusaste S355J2H, standard EN10219I toruprofiil (D60mm, seinapaksus min. 2,9mm); kiigeketid roostevabast terasest D6mm (koos ohutuslisaketiga)

Sertifikaadi nr.:

Z2 013632 0250 Rev.

Standard nr.:

EN 1176
